




**FICHA TÉCNICA**
**HP201 ALGODÓN GRAFITADO + LUBRICANTE**

**HIDRApack®**  
 GLAND PACKINGS  
 SEALING SOLUTIONS

**Composición**

Empaquetadura compuesta de hilos de algodón trenzados impregnada hilo a hilo con grafito puro y lubricante. Es una empaquetadura que no se adhiere al eje y es fácil de ajustar. Buena resistencia mecánica. Excelente resistencia a los combustibles, aceites, grasas, agua salada y solventes.

**Parámetros Máximos de Trabajo**

				
<b>Presión</b>	bar	10	10	60
<b>Temperatura</b>	°C	+100		
<b>ph</b>		6/9		
<b>Velocidad</b>	m/seg	10	1	1,5

\*\* los parámetros máximos de trabajo nunca deben ser simultáneos



Mov. Rotativo



Aplicaciones Estáticas



Mov. Alternativo

**Aplicaciones**

Para aplicaciones en bombas centrífugas, pistones, agua salada y aguas residuales, sector naval, etc

**Formato**

Medida mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50
<b>Gr/ mt</b>	40	50	60	70	95	115	173	260	345	460	575	690	750	1150	1500	1850	2645	3162
<b>Kg / rollo</b>	1.5	2.5	5				7.5		10	15								

PESOS ORIENTATIVOS